

Nr: 52068 Rörål,glasfiberstav 11 mm 300m



GLASFIBERSTAV

Sahlins glasfiberstav, ett outhärligt hjälpmedel för genomdragning av förlina i kanalisationer. Genom sin inneboende spänst och glatta yta, letar den sig lätt fram även genom trånga passager.

Staven är också ett utmärkt hjälpmedel för inspektion och rensning av VA- och ventilationsrör.

Glasfiberstaven finns i dimensioner från 3 till 11mm. Standard-dimensionerna är 6, 9 och 11mm. Från 6 mm. och uppåt är de upplindade på ett kullagrat och förzinkat stålstativ.



Glasfiberstav 6 mm.
Stativdiameter 500 mm.

Glasfiberstav 9 mm.
Stativdiameter 800 mm.
Kan användas liggande eller stående.

Glasfiberstav 11 mm.
Stativdiameter 1050 mm.
Användes i långa kanaler. Kan vid kortare transporter rullas på stativhjulet.



Glasfiberstaven är uppbyggd av tre delar. En inre kopparledare, en glasfiberarmerad kärna och ett hölje av HD-Polyeten som är glatt, starkt och väderbeständigt. Tack vare den inbyggda kopparledaren är staven lätt att lokalisera med olika sökare.

Glasfiberstav med kopparledare

Stavdiameter	Anm.	30 m.	40 m.	50 m.	60 m.	80 m.	100 m.	120 m.	150 m.	200 m.	250 m.	300 m.
6 mm.		8006-0030	8006-0040	8006-0050	8006-0060	8006-0080	8006-0100	8006-0120				
9 mm.		8009-0030	8009-0040	8009-0050	8009-0060	8009-0080	8009-0100	8009-0120	8009-0150			
9 mm.	Med hjul	8009-1030	8009-1040	8009-1050	8009-1060	8009-1080	8009-1100	8009-1120	8009-1150			
11 mm.							8011-0100	8011-0120	8011-0150	8011-0200	8011-0250	8011-0300
11 mm.	Med hjul						8011-1100	8011-1120	8011-1150	8011-1200	8011-1250	8011-1300